

A01

• CHIAVE UNIVERSALE DI
PROGRAMMAZIONE PER LA
STRUMENTAZIONE ASCON
TECNOLOGIC



CARATTERISTICHE

FUNZIONALI

A01

Funzioni

La chiave è in grado di "colloquiare" con:

- * Uno strumento e copiare i parametri dalla memoria dello strumento alla memoria della chiave e viceversa
- * Una seconda chiave e copiarne integralmente i parametri
- * Un Personal computer
- * Un Personal computer ed uno strumento; in questo caso le casistiche sono due:
 - 1) TTL <-> USB (consente il dialogo con QUALUNQUE strumento Ascon Tecnologic)
 - 2) RS485 <-> USB (consente il dialogo con qualunque strumento, anche non Ascon Tecnologic, dotato di interfaccia RS485)

Comunicazione seriale

Interfaccia RS485, non isolata
Interfaccia TTL, non isolata

GENERALI

Connessione

Connettore TTL maschio: JST S 5B-PH-KL
Connettore TTL femmina: SAMTEC SQT-105-02-L-S
Connessione per RS485: Phoenix MC 1,5/3-G-3.5
Connettore per alimentazione: Dc power Jack 1.3mm
Connettore USB tipo: Mini-USB
Dip switch: a 4 vie

Temperatura di funzionamento / stoccaggio

0... 50°C (32... 122°F)/-20...+70°C (-4... 158°F)

Umidità di esercizio

20... 95 RH% senza condensa

CODIFICA

Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

A01 - CHIAVE DI PROGRAMMAZIONE	CODICE
CONNETTORE	
5 poli per serie 78 x 35, B/DIN, 72 x 72, 48 x 48	5
3 poli per TLK41, TLK42, TLK43	3
ALIMENTATORE	
Presente	E
Non presente	-
PACCHETTO CONFIGURAZIONE PER PC	
Cavo USB e connettore	S
Senza Cavo e senza connettore	-

DIMENSIONI

