INV

- INVERTERS
- FINO A 110 KW
- FILTRO EMC INTEGRATO
- CONTROLLO VETTORIALE SENSORLESS



CARATTERISTICHE

FUNZIONALI	GD20
Controllo vettoriale	Sensorless per motori asincroni con tuning statico o dinamico
Frequenza di uscita	0.0-630 Hz
Sovraccarico	max 200% corrente nominale
Filtro EMC C3	Integrato da potenza 4KW. Filtro add-on opzionale fino a 2.2 KW
Reattanza DC	Integrata per taglie superiori a 15 KW
Unità di frenatura	Integrata fino a 37 KW inclusi
Funzione STO (Safe Torque Off)	SIL 3 o SIL 2 a seconda dei modelli
Ingressi	5 Ingressi digitali programmabili + 1 Ingresso treno di impulsi 50KHz
Uscite	Fino a 3 uscite digitali e due uscite analogiche
Regolazione	Funzionalità PID avanzate
Timer	Timer di funzionamento automatico
Dissipatore	Possibilità di montaggio passante del dissipatore

CODIFICA

	INVERTER GD20 220V MONOFASE
GD20 150605000001	Inverter INV GD20-0R4G-S2-EU 0.4 KW 230V MONOF 2.5 A STO
GD20 150605000002	Inverter INV GD20-0R7G-S2-EU 0.75 KW 230V MONOF 4,2 A STO
GD20 150605000003	Inverter INV GD20-1R5G-S2-EU 1.5 KW 230V MONOF 7.5A STO
GD20 150605000004	Inverter INV GD20-2R2G-S2-EU 2.2 KW 230V MONOF 10A STO

	INVERTER GD20 400V TRIFASE
GD20 151205000001	Inverter INV GD20-0R7G-4-EU 0.75KW 400V TRIF 2.5A STO
GD20 151205000002	Inverter INV GD20-1R5G-4-EU 1.5KW 400V TRIF 4.2A STO
GD20 151205000003	Inverter INV GD20-2R2G-4-EU 2.2KW 400V TRIF 5.5A STO