OPCMT

- PANNELLI OPERATORE TOUCH SCREEN
- DISPLAY TFT XGA AD ALTA RISOLUZIONE RETROILLUMINATI LED
- 9.7"



CARATTERISTICHE


DISPLAY	OPCMT 3092X
Display	9.7" XGA TFT
Risoluzione (pixel)	1024 x 768
Luminosità (cd/m²)	350
Contrasto	500:1
Retroilluminazione	LED
Colori	262K
Touch screen	Resistivo a 4 fili
Processore	Quad-core Cortex-A17 ad alte prestazioni
MEMORIA	
Flash (MB)	4 GB
RAM (MB)	1 GB
PORTE I/O	
USB Host	2.0 x 1
Ethernet	LAN1: 10/100/1000 base-T x 1 LAN2: 10/100 base-T x 1
COM port	Con.A: COM2 (RS485 2 e 4w) - COM3 (RS485 2w) - CAN Bus Con.B: COM1 (RS232 4w) - COM3 (RS232 2w)
RTC (a bordo)	Disponibile
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	24 VDC ±20%
Isolamento alimentazione	Disponibile
Assorbimento (A @24VDC)	1
MECCANICHE	
Custodia	Plastica
Dimensioni WxHxD	260.6 x 203.1 x 44.5 mm
Cut-out pannello	250 x 192 mm
Peso	1 Kg
Grado di protezione	NEMA4/IP66
Montaggio	A pannello
Temperatura esercizio	0°... 50°C (32°...122°F)
Temperatura stoccaggio	-20°... 60°C (-4°...140°F)
Umidità esercizio	10...90% RH senza condensa
SOFTWARE	
Software (optional)	Programmabile con Easy Builder Pro, Easy Access 2.0 (a bordo), Dashboard e CODESYS (opzionali)
CERTIFICAZIONI E MARCHI	
Conformità	CE, UL listed

CODIFICA

OPCMT 3092X	
--	Pannello operatore 9.7" con Easy builder Pro ed Easy Access 2.0

DIMENSIONI

OPCMT 3092X



Le dimensioni sono espresse in mm

Ascon Tecnologic s.r.l.
Viale Indipendenza, 56 - 27029 Vigevano (PV) Italy - tel +39 0381 69 871 - fax +39 0381 69 87 30 - *info@ascontecnologic.com* - *www.ascontecnologic.com*