

OPCMT

- PANNELLI OPERATORE TOUCH SCREEN
- DISPLAY TFT WIDESCREEN AD ALTA RISOLUZIONE RETROILLUMINATI LED
- 7"



CARATTERISTICHE

DISPLAY	OPCMT 2078X
Display	7" TFT
Risoluzione (pixel)	800 x 480
Luminosità (cd/m ²)	400
Contrasto	800:1
Retroilluminazione	LED
Colori	16.7 M
Touch screen	Resistivo a 4 fili
Processore	Quad-core 64 bit RISC 1.5 GHz
MEMORIA	
Flash (MB)	4 MB
RAM (MB)	1 GB
PORTE I/O	
USB Host	2.0 x 1
Ethernet	LAN1: 10/100 base-T x 1 LAN2: 10/100 base-T x 1
COM port	Con.A: COM2 (RS485 2 e 4w) - COM3 (RS485 2w) Con.B: COM1 (RS232 4w) - COM3 (RS232 2w)
RTC (a bordo)	Available
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	24 VDC ±20%
Isolamento alimentazione	Disponibile
Assorbimento (mA @24VDC)	820
MECCANICHE	
Custodia	Plastica
Dimensioni WxHxD	200.3 x 146.3 x 35 mm
Cut-out pannello	192 x 138 mm
Peso	600 g
Grado di protezione	NEMA4/IP66
Montaggio	A pannello
Temperatura esercizio	-20°... 60°C (-4°...140°F)
Temperatura stoccaggio	
Umidità esercizio	10...90% RH senza condensa
SOFTWARE	
Software (optional)	Programmabile con EasyBuilderPro Easy Access 2.0 (opzionale)
CERTIFICAZIONI E MARCHI	
Conformità	CE, UL listed

CODIFICA

OPCMT 2078X	
-EA	Pannello operatore 7" con Easy builder Pro e Easy Access 2.0
--	Pannello operatore 7" con Easy builder Pro

DIMENSIONI

