CONTROLLO CONSERVATORI LATTE

- CONTROLLO CONSERVATORI PER LATTE
- CONTROLLO TEMPERATURA E AGITATORE
- 1 INGRESSO E FINO A 3 USCITE





CARATTERISTICHE

DISPLAY	TLJ29M	TLJ35M
Display singolo	4 digit rossi, h 12 mm	
INGRESSI		
Uno	PTC KTY 81-121 (990Ω a 25°C): -50... +150°C (-58... +302°F) oppure NTC 103AT-2 (10kΩ a 25°C): -50... +109°C (-58... 228°F)	
Ingressi digitali	1 per contatti liberi da tensione	
Accuratezza misura	± 0.5% span + 1 digit	
USCITE		
Sino a tre	OUT1: Relè SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250 Vac) OUT2 agitatore: Relè SPDT (8A-AC1, 3A-AC3 250 Vac) OUT3: Relè SPSTNO (5A-AC1, 2A-AC3 250 Vac) 16 A Max. per Comune (mors. 1)	OUT1: Relè SPST-NO (16A-AC1, 6AAC3 250 Vac, 1HP 250Vac, 1/2HP 125 Vac) o SPDT (16A-AC1-NO, 8A-AC1-NC, 6A-AC3 250 Vac,1HP 250Vac, 1/2HP 125 Vac) OUT2 agitatore: Relè SPDT (8A-AC1, 3A-AC3 250 Vac, 1/2HP 250Vac,1/3HP 125 Vac) OUT3: Relè SPST-NO (8A-AC1, 3A-AC3 250 Vac, 1/2HP 250Vac, 1/3HP 125 Vac)
Vita elettrica relè	OUT SPST-NO: 100000 operazioni, OUT SPDT: 50000 operazioni	OUT SPST-NO: 100000 operazioni, OUT SPDT: 50000 operazioni (om. VDE), AGIT e OUT4: 100000 operazioni
FUNZIONALI		
Regolazione	ON/OFF	
Controllo agitatore	Con ciclo automatico o manuale	
Allarme acustico	Buzzer interno	
GENERALI		
Alimentazione	12 Vac/DC, 24 Vac/DC, 100... 240 Vac ±10% (50/60 Hz)	
Assorbimento	4 VA circa	
Dimensioni/Peso	78 x35 mm, profondità 64 mm / 115g circa	70 x 84 x 60 mm, 4 Moduli DIN / 180g circa
Montaggio	A pannello in foro 71 x 29 mm	Su guida OMEGA DIN A
Connessioni	Morsettiera a vite 2,5 mm²	
Protezione frontale	IP 65, montato a pannello con guarnizione e tiranti a vite	IP20
Temperatura di funzionamento / stoccaggio	0... 50°C (32... 122°F) / -30... 70°C (-22... 158°F)	
Umidità di esercizio	30...95 RH% senza condensa	
Conformità	Direttive EMC 2004/108/CE (EN 61326-1), direttive BT 2006/95/CE (EN 61010-1)	Direttive 2004/108/CE (EN 61326; EN55022: class B; EN61000-4-2: 8KV air, 4KV cont.; EN61000-4-3: 10V/m; EN61000-4-4: 2KV supply, inputs, outputs; EN61000-4-5: supply 2KV com. mode, 1 KV\ diff. mode; EN61000-4-6: 3V), 2006/95/CE (EN 61010-1, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9)

Ascon Tecnologic s.r.l.
Viale Indipendenza, 56 - 27029 Vigevano (PV) Italy - tel +39 0381 69 871 - fax +39 0381 69 87 30 - *info@ascontecnologic.com* - *www.ascontecnologic.com*

CODIFICA


Per comporre il codice, per favore scegliere una delle opzioni per ogni variabile

TLJ29 M	CODICE
ALIMENTAZIONE	
24 Vac/DC	L
90...240 Vac	H
12 Vac/DC	F
OUT 2	
Relè	R
OUT 3	
Relè	R
Non disponibile	-
BUZZER	
Presente	B
Non disponibile	-


TLJ35 M	CODICE
ALIMENTAZIONE	
24 Vac/DC	L
90...240 Vac	H
12 Vac/DC	F
OUT 1	
Relè SPDT 16A AC1	S
Relè SPST-NO-16A AC1	R
BUZZER	
Presente	B
OUT 3	
Relè	R
OUT 4	
Relè	R
Non disponibile	-

COLLEGAMENTI

TLJ29M




TLJ35M




DIMENSIONI

TLJ29M



Le dimensioni sono espresse in mm

TLJ35M



Le dimensioni sono espresse in mm