TRH04

- SENSORE PER LA MISURA DI UMIDITA' RELATIVA E TEMPERATURA
- INTERFACCIA RS485

CARATTERISTICHE

GENERALI	TRH04
Campo scala umidità	0... 100% RH
Campo scala temperatura	-30... 80°C (-22... 176°F)
Accuratezza umidità	± 3% RH @ 25°C
Accuratezza temperatura	± 0.5°C @ 25°C
ELETTRICHE	
Alimentazione	6... 24 Vdc
Interfaccia di comunicazione	RS 485
Protocollo di comunicazione	Modbus-RTU
Formato dei dati preimpostato	9600, 8, n, 1
MECCANICHE	
Montaggio	A parete mediante staffa di fissaggio in dotazione
Dimensioni	Ø 15 x 77 mm
Materiale involocro	Acciaio
Peso sensore	100g circa
Cavo	1 m
Temperatura di lavoro	-40... 80°C
Umidità ambiente	5... 90% (senza condensa)

CODIFICA

CODICE	DESCRIZIONE
TRH04	Sonda Umidità e temperatura RS 485 -cavo 1 m

COLLEGAMENTI

TRH04

Colour		Connection
	Red	Power supply - Positive pole (+)
	Green	Power supply - Negative pole (-)
	Yellow	Terminal A+ RS485
	Blue	Terminal B- RS485

DIMENSIONI

TRH04

Le dimensioni sono espresse in mm

ASCON TECNOLOGIC S.R.L.
Viale Indipendenza, 56 - 27029 Vigevano (PV) Italy - tel +39 0381 69 871 - fax +39 0381 69 87 30 - info@ascontecnologic.com - www.ascontecnologic.com