TVRY

- INDICATORE REMOTO PER STRUMENTI SERIE TLY

CARATTERISTICHE

DISPLAY	TVRY
Display	2 ½ digit rossi, h 14 mm
GENERALI	
Alimentazione	12 VDC (forniti direttamente dallo strumento connesso)
Assorbimento	1 VA circa (da sommarsi all'assorbimento dello strumento connesso)
Dimensioni / Peso	64 x 31 mm, profondità 30 mm / 35g circa
Connessioni	mediante apposito connettore a 5 poli o mediante morsettiera a vite estraibile 1,5 mm²
Montaggio	A pannello in foro 59 x 25 mm
Protezione frontale	IP65, montato a pannello con guarnizione
Temperatura di funzionamento / stoccaggio	0... +50°C (32... +122°F) / -10... +60°C (14... +140°F)
Umidità di esercizio	30... 95 RH% senza condensa
Conformità	Direttiva CEE EMC 2004/108/CE (EN 61326), Direttiva CEE BT 2006/95/CE (Apparecchio funzionante ad una tensione nominale inferiore a 50 VAC e 75 VDC)

CODIFICA

Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

TVRY	CODICE
STRUMENTO COMPATIBILE	
Serie TLY	Y
CAVO DI COLLEGAMENTO IN DOTAZIONE	
2 m	220
Nessun cavo in dotazione	-
CONNETTORE / MODALITÀ FUNZIONAMENTO	
3 poli / slave	3S
5 poli / master	-

COLLEGAMENTI

TVRY



DIMENSIONI

TVRY







Le dimensioni sono espresse in mm

Ascon Tecnologic s.r.l.
Viale Indipendenza, 56 - 27029 Vigevano (PV) Italy - tel +39 0381 69 871 - fax +39 0381 69 87 30 - *info@ascontecnologic.com* - *www.ascontecnologic.com*