Z31A

- TERMOSTATO 1 INGRESSO ED 1 USCITA
- TASTIERA "SENSITIVE TOUCH"



CARATTERISTICHE

DISPLAY	Z31A
Display singolo	3 digit rossi o blu, h 15.5 mm
INGRESSI	
Uno	Termistori PTC KTY 81-121 (990 Ω a 25°C) -50... +150°C (-58... +302°F) oppure Termistori NTC 103AT-2 (10k Ω a 25°C) -50... +109°C (-58... +228°F)
Accuratezza misura	±0.5% fs + 1 digit
USCITE	
Una	OUT1: Relè SPDT o SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250 Vac, 1 HP 250 Vac, 1/2HP 125 Vac); 12 A Max. per modello con morsettiera estraibile
Vita elettrica Relè	100000 operazioni per Relè SPST-NO 16A e SPDT 8A 50000 operazioni per Relè SPDT 16A
FUNZIONALI	
Regolazione	ON/OFF
Allarme acustico	Buzzer interno (opzionale)
GENERALI	
Alimentazione	12 Vac/Vdc, 12...24 Vac/Vdc, 100...240 Vac ±10% (50/60 Hz)
Assorbimento	4 VA circa
Dimensioni / Peso	78 x 35 mm - profondità 64 mm o 75.5 mm con morsettiera estraibile / 120g circa
Tastiera	Meccanica o "Sensitive Touch"
Connessioni	Morsettiera a vite 2.5 mm² o connettore estraibile con morsetti a vite 2.5 mm²
Montaggio	A pannello in foro 71 x 29 mm
Protezione frontale	IP65, montato a pannello con guarnizione
Temperatura di funzionamento / stoccaggio	0... +50°C (32... +122°F) /-25... +60°C (-13... +140°F)
Umidità di esercizio	30... 95 RH% senza condensa
Conformità	Direttive 2004/108/CE (EN55022: class B; EN61000- 4-2: 8KV air, 4KV cont.; EN61000-4-3: 10V/m; EN61000-4-4: 2KV supply, inputs, outputs; EN61000-4-5: supply 2KV com. mode, 1 KV\ diff. mode; EN61000-4-6: 3V), 2006/95/CE (EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9)

CODIFICA


Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

Z31A / Z31SA(*)	CODICE
ALIMENTAZIONE	
12 Vac/Vdc	F
12... 24 Vac/Vdc	G
100... 240 Vac	H
OUT 1	
Relè SPDT 16A-AC1	S
Relè SPST-NO-16A-AC1	R
BUZZER (INTERNO)	
Si	B
No	-
MORSETTIERA	
Estraibile	E
Fissa	-
DISPLAY	
Blu	B
Rosso	-

(*) Z31SA : modello con tastiera "Sensitive Touch"


COLLEGAMENTI

Z31A / Z31SA



DIMENSIONI

Z31A



Le dimensioni sono espresse in mm

ASCON TECNOLOGIC S.R.L.
Viale Indipendenza, 56 - 27029 Vigevano (PV) Italy - tel +39 0381 69 871 - fax +39 0381 69 87 30 - *info@ascontecnologic.com* - *www.ascontecnologic.com*