E33B

- КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩИХ УСТАНОВОК
- 3 ВХОДА И 3 ВЫХОДА
- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ОПИСАНИЕ

ДИСПЛЕЙ	E33B
ОДИН ДИСПЛЕЙ	3 цифры красн. или синие, высота 17.7 мм
ВХОДЫ	
ТРИ	3х датчика NTC 103AT-2 (10kΩ a 25°C) -50… +109°C (-58… +228°F)
ЦИФРОВОЙ ВХОД	1 цифровой вход для контактов, свободных от напряжения как альтернатива входу измерения
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ	± 0.5 % fs + 1 цифра
ВЫХОДЫ	
ТРИ	до 3х в реле OUT1: реле SPST-NO (30A - 2HP 250V, 1HP 125 VAC); EN 61810: 30 (15) A - EN 60730: 15 (15)A- UL 60730: 15 A Res., 96 LRA, 16 FLA или SPST-NO (16A - 1HP 250V, 1/2HP 125 VAC); EN 61810: 16 (9) A - EN 60730: 10 (4) A - UL 60730: 12 A Res., 30 LRA, 5 FLA OUT2: SPDT (8A - 1/2 HP 250 VAC, 1/3 HP 125 VAC); EN 61810: 8 (3) A - EN 60730: 8 (4) A - UL 60730: 10 A Res. OUT3: SPST-NO (5A - 1/10HP 125/250 VAC); EN 61810: 5 (1) A - EN 60730: 2 (1)A - UL 60730: 2 A Res.Gen.Use 12 A max для клемм в моделях с съемными коннекторами
РЕСУРС РЕЛЕ	100000 операций
ФУНКЦИИ	
РЕГУЛЯЦИЯ	ON/OFF
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ	Внутренний сигнал (опция)
КОНТРОЛЬ РАЗМОРОЗКИ	Через интервалы времени или температуры с режимом электрического нагревания, горячим газом/ изменением цикла, остановкой компрессора
ФУНКЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	есть
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Препрограммирование до 3 параметров, циклы Турбо, сигнал напряжения
ИНТЕРФЕЙС	TTL для конфигурации параметров
ОБЩИЕ	
ПИТАНИЕ	12 VAC/VDC, 230 VAC, 115 VAC ±10% (50/60 Hz)
ПОГЛОЩЕНИЕ	3.5 VA
РАЗМЕРЫ/ ВЕС	78 x 35 мм - глубина 64 мм или 75.5 мм со съемным блоком 190гр
КЛАВИШИ	механические - кнопки
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Входы: колодки фиксируемые или съемные для провода от 0.2 ÷ 2.5 мм^2/AWG 24 ÷ 14; Питание и выходы: коллодки фиксируемые или съемные / фастон 6.3 провод от 0.2 ÷ 2.5 mm^2/AWG 24 ÷ 14
УСТАНОВКА	На панель, отверстие 71 x 29 mm
ЗАЩИТА	IP65 (NEMA 3S), уст. на панель с уплотнением и рамками для монтажа
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / ЗАЩИТА	0… +50°C (32… +122°F) /-25… +60°C (-13… +140°F)
ВЛАЖНОСТЬ	<95 RH% без конденсата
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	Директива 2004/108/CE (EN55022: класс B; EN61000-4-2: 8kV aria, 4kV cont.; EN61000-4-3: 10V/m; EN61000-4-4: 2kV питание и выход в реле, 1kV входы; EN61000-4-5: питание 2kV, 1 kV; EN61000-4-6: 3V), Директива 2006/95/CE (EN 60730-1, EN 60730-2-9), рег. 37/2005/CE (EN13485 air, S, A, 2, -50°C +90°C с датчиком NTC 103AT11).


КОД

Чтобы составить код выберите нужные опции

E33B	КОД
КНОПКИ	
Механические	-
ПИТАНИЕ	
12 VAC/DC	F
115 VAC	C
230 VAC	D
OUT 1	
реле SPST-NO 30A-AC1	H
реле SPST-NO 16A-AC1	R
OUT 2	
реле SPDT 8A-AC1	R
нет	-
OUT 3	
реле SPST-NO 5A-AC1	R
нет	-
ЗУММЕР (ВНУТР)	
есть	B
нет	-
КОЛОДКИ	
Съемные	E
Фастон	F
Съемные, только фиксированная часть	N
Стандартная на винтах	V
КОЛОДКИ ВХОДЫ	
Съемные	E
Фастон	F
Съемные, только фиксированная часть	N
Стандартная на винтах	V
ДИСПЛЕЙ	
Синий+значки	C
Красный стандартный	I


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

E33B



РАЗМЕРЫ

E33B



размеры даются в мм